

## decotric Colla vinilica per tessuti MC instant

### Ambito di applicazione:

*decotric Colla vinilica per tessuti MC instant* è particolarmente indicata per il rivestimento con carta da parati vinilica, tessile, in tessuto e TNT pesante, carta da parati in fibra di vetro (accoppiato e non) nonché carta da parati speciale come i tipi in sughero, panno di erba, metallo, ecc.

### Caratteristiche:

- pronta per l'uso in 3 minuti
- adesione iniziale sicura
- elevata aderenza
- resistente a calce e cemento

### Dati tecnici:

Base: metilcellulosa, resine sintetiche in polvere, additivi  
Densità: circa 470 kg/m<sup>3</sup>

### Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, solida, portante, piana, uniformemente assorbente e priva di polvere e grasso. Rimuovere la vecchia carta da parati e le vecchie pitture a colla. Riparare crepe, fori e altre imperfezioni con gli stucchi *decotric*. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con *decotric Mano di fondo senza solventi*.

### Impasto:

Versare in modo rapido e deciso il contenuto della confezione in acqua fredda (v. tabella), mescolando vigorosamente per alcuni istanti. Mescolare nuovamente con vigore dopo tre minuti.

### Applicazione:

#### Applicazione sulla carta da parati

Applicare la colla in modo uniforme sulla carta da parati ed unirli. Una volta trascorso il tempo di assorbimento raccomandato, incollare le strisce una a contatto con l'altra, esercitando pressione con l'aiuto di un rullo da tappezziere.

#### Applicazione sul sottofondo

Inumidire leggermente il retro delle strisce di carta da parati tagliate su misura circa cinque minuti prima di procedere all'incollaggio per evitare la formazione di bolle d'aria. I tessuti in fibra di vetro e la carta da parati in TNT indeformabile possono essere incollati senza previa umidificazione. Applicare la colla in modo uniforme con il rullo con una larghezza corrispondente a 1-2 strisce di carta da parati e posare quest'ultima nel letto di colla, avendo cura di premere con forza. Ripassare le giunzioni sulla carta da parati con un apposito rullo liscio.

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden (Germania)  
Tel. +49-(0)5541 / 7003 -02, [www.decotric.de](http://www.decotric.de)

### Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.

| Impiego/<br>Applicazione              | Rap-<br>porto | Quantità<br>di acqua | Confezio-<br>ne suffi-<br>ciente per |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|
| Applicazione sulla<br>carta da parati | 1 : 20        | 4 l                  | 20 – 25 m <sup>2</sup>               |
| Applicazione sul<br>sottofondo        | 1 : 15        | 3 l                  | 15 – 20 m <sup>2</sup>               |

### Indicazioni:

Seguire le istruzioni per l'uso del fabbricante della carta da parati. Rimuovere subito i residui di colla eventualmente presenti sulla parte anteriore della carta da parati con un panno umido. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua. Per aumentare la resistenza all'umidità in caso di rivestimenti con carta da parati vinilica, strutturata e gofrata pesante nonché in presenza di supporti poco assorbenti si consiglia di aggiungere una lattina da 750 g di *decotric Colla per rivestimenti di pareti e bordure* per ciascuna confezione di *decotric Colla vinilica per tessuti MC instant*.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito [www.decotric.de](http://www.decotric.de) o all'indirizzo [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Immagazzinaggio:

Conservare al fresco e all'asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

### Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Codice smaltimento rifiuti CER n. 08 04 14.

N. articolo      EAN      Formato contenitori  
020606001      4007955206064      200 g



Aggiornato al: 18/05/2020