

Colla + stucco 2 in 1 decotric

Ambito di applicazione:

Colla + stucco 2 in 1 decotric è un prodotto combinato privo di solventi per incollare e stuccare modanature ed elementi decorativi in Styropor[®] nonché guide angolari per tappezzerie in plastica in ambienti interni.

Caratteristiche:

- per modanature ed elementi decorativi
- per guide angolari per tappezzerie in plastica
- bianco intenso
- senza solventi
- estremamente leggero
- adesione iniziale sicura
- eccezionale adesione su superfici verticali, nessuna formazione di crateri o crepe
- ottimo da modellare
- molto facile da spatolare in modo uniforme
- perfettamente carteggiabile
- sovraverniciabile senza necessità di primerizzazione

Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, componenti minerali, acqua, additivi
 Densità: circa 0,57 g/cm³
 Valore pH: 7 - 9

Tipi di supporto:

La superficie d'applicazione deve essere assorbente, asciutta, portante e priva di polvere e grasso.

Applicazione:

Prima dell'uso tagliare l'ugello di almeno 1 cm. Applicare il prodotto in strisce sull'elemento da incollare, esercitando una pressione decisa e uniforme. Ad essiccazione avvenuta, riempire le fughe di raccordo e i giunti e lisciare o modellare. Se necessario, una volta perfettamente asciutto, il materiale è facile da carteggiare e può essere sovraverniciato con idropitture e smalti acrilici.

Styropor[®] – marchio registrato di BASF SE

Indicazioni:

Non applicare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua. In caso di incollaggi sottoposti a tensioni, modanature molto pesanti e su supporti non assorbenti utilizzare la Colla da costruzione decotric.

Contiene prodotti biocidi (conservanti):

Contiene: clorometilisotiazolinone/metilisotiazolinone (3:1), benzisotiazolinone, metilisotiazolinone. Può provocare reazioni allergiche. Consulenza per allergie all'isotiazolinone al n. di telefono +49-(0)5541/7003-64.

Stoccaggio:

Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Utilizzare le confezioni già aperte in tempi brevi.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
032301001	4007955323013	310 ml



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.