

135 decofill per esterni

Stucco a base di cemento rinforzato con resina sintetica, per interni ed esterni.

Campo di applicazione:

decofill per esterni è adatto per ritoccare, levigare e rivestire i sottofondi minerali come intonaco di calce, cemento e gesso, calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni ecc., come pure per l'incollaggio di piastrelle di ceramica. Le superfici intonacate sono facilmente levigabili e frattazzabili. Non adatto per le stuccature su legno, metallo, plastica, vetro e idropitture.

Dati tecnici:

Materie prime di base: cemento bianco, polvere di resina sintetica, etere di cellulosa, filler e additivi
 Peso specifico apparente: ca. 1,35 g/cm³
 Valore pH: 12-13
 Rapporto di miscelazione: 2,3 parti in volume di polvere per 1 parte in volume di acqua (p.e. 1 kg di polvere per 300 ml d'acqua)
 Consumo: 1,2 kg di polvere per 1 m² con uno spessore di applicazione di 1 mm
 Tempo di lavorazione: 4 - 5 ore

Trattamento preliminare del fondo:

Il fondo deve essere solido e libero da polvere, olio disarmante ecc.. Rimuovere gli strati di vernice e d'intonaco distaccati. Trattare il calcestruzzo molto liscio e i sottofondi particolarmente assorbenti, sabbiosi e gessosi con *decotric impregnante LF o LH*.

Preparazione:

Versare l'acqua fredda in un recipiente pulito e unire *decofill per esterni*. Mescolare con forza fino a formare una malta senza grumi. Una volta pronto, lo stucco può essere utilizzato per circa 4 ore. Prima dell'indurimento completo è possibile levigare o frattazzare eventuali irregolarità dopo averle inumidite.

Per gli interventi successivi (verniciatura, incollaggio, foratura ecc.), attendere l'essiccazione completa della superficie stuccata. Osservare scrupolosamente le disposizioni dei produttori delle vernici e delle colle per il trattamento preliminare dei sottofondi realizzati con agglomerante cementizio (p.e. trattare con il prodotto *OLAFIRN* con fluosilicati).

Non applicare se la temperatura ambiente o del sottofondo è inferiore a +5°C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Note importanti:



Direttiva sui preparati (1999/45/CE):

Identificazione: Xi - irritante. Contiene cemento.

Pericolo di serie lesioni agli occhi. Irrita la pelle.

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con occhi e pelle. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito a fondo con acqua e consultare un medico. Durante i lavori indossare guanti protettivi idonei e occhiali protettivi/protezione per il volto. In caso d'ingestione, consultare subito un medico ed esibire la confezione o l'etichetta. Non inalare la polvere.

GISBAU GISCODE: ZP1 – a basso contenuto di cromo secondo TRGS 613

Conservazione:

Conservare in un luogo asciutto! Conservare la confezione ben chiusa!

Cod. art.:

135

Dimensioni della confezione:

Scatola pieghevole da 1 kg
 Busta di carta da 5 kg
 Sacco di carta da 25 kg