

## decofill elasto - Stucco elastico

Mastice bianco, permanentemente elastico per il riempimento di crepe e fughe negli ambienti interni ed esterni

<b>Ambito di applicazione:</b>	<i>decofill elasto - Stucco elastico</i> è particolarmente indicato per il riempimento di giunti di raccordo e crepe larghi fino a 5 mm presenti su tutti i tipi di supporti minerali (come ad es., calcestruzzo, intonato e murature), pannelli in cartongesso, piastrelle in ceramica, legno, polistirolo, superfici smaltate, carte da parati, pitture in dispersione e intonaci a base di resine sintetiche. Una volta essiccato, il materiale è resistente alle intemperie.
<b>Dati tecnici:</b>	Base: emulsione acrilica Densità: 1,68 g/cm <sup>3</sup> Valore pH: circa 8 Codice prodotto GISBAU: M – DF01
<b>Trattamento preliminare delle superfici:</b>	La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, olio disarmante, ecc.). Eliminare la vecchia carta da parati, le verniciature non ben aderenti e gli intonaci in fase di distacco. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con la <i>Mano di fondo senza solventi decotric</i> .
<b>Lavorazione/Applicazione:</b>	Applicare <i>decofill elasto - Stucco elastico</i> in strati dello spessore desiderato e lisciare. Per le applicazioni successive non è necessario applicare una mano di fondo.  <i>decofill elasto - Stucco elastico</i> può essere sovraverniciato con tutte le pitture acriliche, in dispersione e a base di resine alchidiche prive di sostanze aromatiche comunemente in commercio.  Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua.
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo! Conservare i recipienti ben chiusi!
<b>N. articolo:</b>	162
<b>Formato contenitori:</b>	Tubetto in PE da 330 g