

## 145 decofill per facciate e ambienti umidi

Stucco a base di resina sintetica pronto all'uso, resistente alle intemperie, per esterni e ambienti umidi.

<b>Campo di applicazione:</b>	<i>decofill per facciate e ambienti umidi</i> è il prodotto ideale per ritoccare, levigare e rivestire le superfici irregolari e ruvide di soffitti, pareti e facciate, come pure per stuccare gli intonaci di calce, cemento e gesso. Adatto anche per tutti i sottofondi minerali (calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni ecc.), come pure le idropitture e i pannelli di cartongesso. Non adatto per le stuccature su legno, metallo, vetro e plastica.	
<b>Dati tecnici:</b>	Materie prime di base:	dispersione di resina sintetica, filler e additivi
	Densità:	1,78 g/cm <sup>3</sup>
	Valore pH:	8
	Consumo:	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> con uno spessore di applicazione di 1 mm
	Codice prodotto GISBAU:	M - DF02
<b>Trattamento preliminare del fondo:</b>	Il fondo deve essere asciutto, solido e libero da polvere, olio disarmante ecc. Rimuovere le mani di vernice e d'intonaco poco aderenti. Riempire preventivamente i buchi profondi delle superfici esterne con <i>decomur per esterni stucco per facciate o decofill per esterni</i> . I sottofondi fortemente assorbenti, sabbiosi e gessosi devono essere preventivamente trattati con <i>decotric impregnante LF</i> .	
<b>Preparazione:</b>	Applicare con una cazzuola uno strato dello spessore max. di 5 mm di <i>decofill per facciate e ambienti umidi</i> . È possibile levigare o frattazzare eventuali irregolarità dopo averle inumidite. I successivi interventi di verniciatura e incollaggio vanno eseguiti solo dopo la completa asciugatura della superficie stuccata.  Non applicare se la temperatura ambiente o del sottofondo è inferiore a +5°C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.	
<b>Conservazione:</b>	Conservare in un luogo fresco ma protetto dal gelo! Conservare la confezione ben chiusa!	
<b>Cod. art.:</b>	145	
<b>Dimensioni della confezione:</b>	Tubetto PE	da 400 g
	Confezione PE	da 1 kg