

decofill interno

Stucco a base di gesso rinforzato con cellulosa per interni. decofill per interni rende i sottofondi lisci per i successivi interventi di tappezzeria e verniciatura.

Campo di applicazione: *decofill interoi* è il prodotto ideale per riempire crepe e buchi, per levigare intere superfici, incollare e unire pannelli di cartongesso, ha grande lavorabilità negli interventi di rimodellamento delle superfici. Adatto per tutti i sottofondi minerali come intonaco, pietra, calcestruzzo, gasbetton, muratura e simili. Non adatto per le stuccature su vetro, plastica, legno, metallo e idropitture.

Dati tecnici:

Materie prime di base:	gesso naturale, metilcellulosa
Peso specifico apparente:	ca. 0,75 g/cm ³
Valore pH:	7 - 8
Rapporto di miscelazione:	1,8 - 2,0 parti in volume di polvere per 1 parte in volume di acqua (p.e. 1 kg di polvere per 650 ml d'acqua)
Consumo:	1 kg di polvere per 1 m ² con uno spessore di applicazione di 1 mm
Tempo di lavorazione:	ca. 60 minuti a 20°C
Spessore strato:	15 cm
Comportamento all'incendio:	A1 secondo DIN EN 13963
Resistenza alla flessotrazione:	203 N secondo DIN EN 13963-3B
Conformità CE secondo DIN EN 13963-3B	

Trattamento preliminare del fondo: Il fondo deve essere asciutto, solido e libero da polvere, olio disarmante ecc. Rimuovere la moquette e gli strati di vernice poco adesivi con *Staccaparati decotric*. Rimuovere l'intonaco distaccato. I sottofondi fortemente aspiranti, sabbiosi e gessosi devono essere preventivamente trattati con *Mano di fondo senza solventi decotric*.

Preparazione: Versare l'acqua fredda in un recipiente pulito e unire *decofill interno*. Mescolare con forza fino a formare una malta senza grumi. Per riempire crepe e buchi è preferibile una consistenza più dura rispetto a quella adatta alla stuccatura delle superfici. Dopo avere atteso 2-3 minuti, lo stucco è pronto per essere applicato con una spatola o cazzuola. Eventuali lievi irregolarità possono essere corrette prima dell'indurimento completo con un panno di spugna bagnato. Dopo l'asciugatura è possibile levigare le superfici intonacate. Per evitare un'asciugatura irregolare della verniciatura successiva in caso di ritocchi, può essere necessario trattare i punti ritoccati o anche l'intera superficie con *Mano di fondo senza solventi decotric*. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Conservazione: Conservare in un luogo asciutto! Conservare la confezione ben chiusa!

Cod. art.: 101

Dimensioni della confezione:

Scatola pieghevole	da 500 g
Scatola pieghevole	da 1 kg
Scatola pieghevole	da 2 kg
Busta di carta	da 5 kg
Sacco di carta	da 10 kg
Sacco di carta	da 25 kg