

decofill instant per interni ed esterni

Stucco a base di resine sintetiche pronto per l'uso, resistente alle intemperie per ambienti interni ed esterni.

Ambito di applicazione:	<p><i>decofill instant</i> è particolarmente indicato per riparare, lisciare e uniformare soffitti, pareti e facciate irregolari e ruvidi nonché per la rasatura a piena superficie di elementi costruttivi finiti in calcestruzzo e le superfici trattate a intonaco a base di calce, cemento e gesso. Utilizzabile anche su tutti i sottofondi minerali (calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, mattoni, ecc.), le pitture a dispersione e i pannelli in cartongesso.</p> <p>Non è indicato per la stuccatura di legno, metallo, vetro e plastica.</p>
Dati tecnici:	<p>Base: dispersione a base di stirene acrilico, riempitivi e additivi</p> <p>Densità: 1,80 g/cm³</p> <p>Valore pH: 8 - 9</p> <p>Consumo: circa 1,7 kg/m² per 1 mm di spessore applicato</p> <p>Codice prodotto GISBAU: M - DF02</p>
Trattamento preliminare delle superfici:	<p>La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, olio disarmante, ecc.). Eliminare la vecchia carta da parati, le verniciature non ben aderenti e gli intonaci in fase di distacco. Riparare crepe e fessure profonde negli ambienti interni con <i>decomur Stucco super aderente per interni</i> o <i>decofill interno</i> mentre per gli ambienti esterni va utilizzato <i>decomur esterni Stucco per facciate</i> o <i>decofill esterno</i>.</p> <p>I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con la <i>Mano di fondo senza solventi</i> o a base di solventi <i>decotric</i>.</p>
Lavorazione/Applicazione:	<p>Applicare <i>decofill instant</i> con il frattazzo di finitura con uno spessore massimo di 5 mm. Le irregolarità possono essere lisce o finite a frattazzo da umido. Eseguire le mani successive e l'incollaggio soltanto una volta raggiunta l'essiccazione completa della superficie stuccata.</p> <p>Per i successivi rivestimenti con carta da parati e lavori di imbiancatura non è necessario applicare una mano di fondo.</p> <p>Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua.</p>
Stoccaggio:	Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo! Conservare i recipienti ben chiusi!
N. articolo:	133
Formato contenitori:	Tubetto in PE da 400 g Barattolo in plastica da 1 kg Secchiello in plastica da 4 kg Secchiello in plastica da 8 kg