

## decofill Fassaden Strukturacryl

Sigillante acrilico monocomponente, per ricreare l'effetto dell'intonaco civile per riempire crepe, fessure e fori per interni e esterni. Elastico, sovraverniciabile e resistente agli agenti atmosferici.

<b>Campo di Applicazione:</b>	<i>decofill Fassaden-Strukturacryl</i> viene utilizzato per riempire fessure e fughe, per giunti di raccordo tra supporti minerali, (come; cemento, intonaco) e per giunti tra muro e telaio. Ricrea l'effetto dell'intonaco civile, cioè della malta fine. Il materiale ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Non adatto per giunti di dilatazione.														
<b>Dati tecnici:</b>	<table><tr><td>Materia prima di base:</td><td>Polimeri acrilici,</td></tr><tr><td>Densità:</td><td>1,8 g/cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Valore ph:</td><td>ca. 8</td></tr><tr><td>Resistenza al gelo durante il trasporto:</td><td>- 15°C</td></tr><tr><td>Resistenza alla temperatura</td><td>- 20°C + 75°C</td></tr><tr><td>Allungamento a rottura:</td><td>50 % secondo DIN 53504</td></tr><tr><td>GISBAU Codice:</td><td>M – DF01</td></tr></table>	Materia prima di base:	Polimeri acrilici,	Densità:	1,8 g/cm <sup>3</sup>	Valore ph:	ca. 8	Resistenza al gelo durante il trasporto:	- 15°C	Resistenza alla temperatura	- 20°C + 75°C	Allungamento a rottura:	50 % secondo DIN 53504	GISBAU Codice:	M – DF01
Materia prima di base:	Polimeri acrilici,														
Densità:	1,8 g/cm <sup>3</sup>														
Valore ph:	ca. 8														
Resistenza al gelo durante il trasporto:	- 15°C														
Resistenza alla temperatura	- 20°C + 75°C														
Allungamento a rottura:	50 % secondo DIN 53504														
GISBAU Codice:	M – DF01														
<b>Preparazione del supporto:</b>	I supporti devono essere puliti, asciutti ed esenti da eventuali sostanze distaccanti. Supporti non aderenti vanno asportate completamente. Per supporti assorbenti utilizzare decotric Tiefgrund LF come mano di fondo.														
<b>Applicazione:</b>	<p>decofill Fassaden-Strukturacryl applicare con pressione e lisciarlo immediatamente. Eventualmente frattazarlo con un pennello umido. Non esporre ad acqua prima della formazione di una consistente pelle superficiale. Non e necessario un primer prima della verniciatura.</p> <p>decofill Fassaden-Strukturacryl.e' sovraverniciabile con le comuni pitture o smalti per la casa.</p> <p>Non applicare il prodotto con temperature sotto + 5° Celsius: Ambiente e supporto! I strumenti di lavoro vanno lavato subito dopo l'uso con acqua.</p>														
<b>Magazzinaggio:</b>	Conservare in un luogo fresco ma protetto dal gelo. Durante il trasporto e resistente fino a temperature di -15° gradi. Richiudere accuratamente l'imballaggio subito dopo l'uso.														
<b>Cod. art.:</b>	343														
<b>Dimensioni della confezione:</b>	310ml cartuccia														