

Colla per montaggio FIX decotric

Colla in dispersione priva di solventi disponibile nella pratica cartuccia

Ambito di applicazione:	La <i>Colla per montaggio FIX decotric</i> è ideale per l'incollaggio di zoccoli, pannellature in legno, pannelli decorativi e isolanti in polistirolo, profili ornamentali, piastrelle in ceramica, mosaici, ecc. Non è indicata per l'incollaggio di polietilene e polipropilene.
Dati tecnici:	Base: dispersione sintetica a base di copolimeri, riempitivi Densità: circa 1,3 g/cm ³ Valore pH: 7-8 Resa: circa 300-500 g/m ² a seconda delle condizioni del supporto
Trattamento preliminare delle superfici:	La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). I supporti sabbiosi e gessosi vanno pretrattati con la <i>Mano di fondo senza solventi decotric</i> . Se il materiale da incollare non è in grado di assorbire l'umidità, il supporto deve essere assorbente.
Applicazione:	Applicare la <i>Colla per montaggio FIX decotric</i> per punti o cordoli sui pezzi da montare e premerli con forza. Le parti pesanti devono essere fissate fino all'indurimento della colla. Rimuovere subito i residui di colla con acqua. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C.
Stoccaggio:	Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo.
N. articolo:	007201001
Formato contenitori:	Cartuccia da 310 ml = 400 g