

Colla per polistirolo decotric

Colla a dispersione pronta all'uso per pannelli in polistirolo in ambienti interni

Ambito di applicazione:	La <i>Colla per polistirolo decotric</i> è indicata per incollare pannelli in polistirolo, sotto-tappezzerie, pannelli a vista, decorativi e isolanti in polistirolo, modanature, ecc.	
Dati tecnici:	Base:	dispersione di stirene-acrilato, riempitivi, addensanti
	Valore pH:	circa 8 - 9
	Densità:	circa 1,70 g/cm ³
	Consumo:	circa 750 g/m ² (dentatura B2)
Trattamento preliminare delle superfici:	La superficie d'applicazione deve essere assorbente, asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). Rimuovere le parti di muratura in fase di distacco, le vecchie carte da parati e le verniciature non ben aderenti. Riparare crepe, fori e altre imperfezioni con <i>decomur Stucco super aderente</i> o <i>decofill interno</i> . I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con <i>Mano di fondo senza solventi decotric</i> .	
Lavorazione/Applicazione:	<p>Applicare la <i>Colla per polistirolo decotric</i> con una spatola dentata (dentatura B2) in modo uniforme sul supporto. Collocare i pannelli da incollare nel letto di colla fresca e premere. Per l'incollaggio al soffitto, si consiglia di applicare la colla sulla parte posteriore dei pannelli.</p> <p>Una volta essiccata perfettamente la colla, le superfici incollate possono essere verniciate, tappezzate o spatolate. Per ottenere un'aderenza ottimale della carta da parati e dei rivestimenti su polistirolo, si raccomanda di realizzare un ponte adesivo con colla per polistirolo diluita (con aggiunta del 20% di acqua) utilizzando un rullo.</p> <p>Rimuovere subito i residui di colla con acqua. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai + 5°C. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua.</p>	
Stoccaggio:	Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo! Conservare i recipienti ben chiusi!	
N. articolo:	065	
Formato contenitori:	Barattolo in PE da 1 kg Secchiello in PE da 4 kg Secchiello in PE da 8 kg Secchiello in PE da 14 kg	