

Colla GTV per carta da parati in TNT decotric

Ambito di applicazione:

La *Colla GTV per carta da parati in TNT decotric* è particolarmente indicata per carte da parati in TNT lisce e goffrate e TNT in fibra ruvida. Le carte da parati in TNT possono essere applicate in modo sicuro e resistente con la tecnica di incollaggio a parete. La colla può essere applicata direttamente sulla parete con un rullo e il rivestimento per pareti annegato nel letto di colla e incollato senza causare spruzzi o gocciolamenti. L'applicazione tradizionale della colla sul retro della carta da parati con una spazzola è particolarmente indicata per incollare i rivestimenti per pareti pesanti, quali fibra di vetro, carta da parati in tessuto, goffrata, vinilica, ecc.

Caratteristiche:

- senza conservanti
- per interni
- resistente a calce e cemento
- istantanea – pronta all'uso in circa 5 minuti
- buona aderenza iniziale ed elevato potere di adesione
- facilmente correggibile
- trasparente da asciutta
- non spruzza e non gocciola
- applicazione a rullo direttamente sulla parete

Dati tecnici:

Base: metilcellulosa, polvere di resine sintetiche, etere di amido, rinforzante di aderenza, additivi
 Densità: circa 0,47 g/cm³
 Valore pH: 8 - 9

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere portante, asciutta, piana, uniformemente assorbente e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). Rimuovere la vecchia carta da parati e le verniciature non ben ancoranti. Stuccare crepe, fori e altre imperfezioni. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi e le superfici carteggiate vanno primerizzati con *Mano di fondo senza solventi decotric*. Eliminare le differenze di colore dalla superficie da trattare con *Mano di fondo bianco per tappezzerie decotric*.

Impasto:

Versare lentamente ma in modo rapido e deciso il contenuto della confezione in acqua fredda e pulita (v. tabella), mescolando vigorosamente per alcuni istanti. Mescolare nuovamente con vigore dopo 5 minuti.

Applicazione:

Tecnica di incollaggio a parete (applicazione sul supporto):

Poiché le carte da parati in TNT non necessitano di un tempo di assorbimento, possono essere applicate in modo semplice e veloce con la tecnica di incollaggio a parete. A tal fine, applicare in modo uniforme la colla sul supporto, con una larghezza corrispondente a 1-2 strisce di carta da parati, utilizzando un rullo a pelo raso. Posare le strisce di carta nel letto di colla fresco ed esercitare una pressione uniforme, evitando la formazione di bolle d'aria.

Applicazione sulla carta da parati:

Distribuire la colla con una spazzola in modo uniforme sul retro della carta da parati. Unire le strisce di carta da parati e, una volta trascorso il tempo di assorbimento previsto, incollarle una a contatto con l'altra, esercitando una pressione uniforme ed evitando la formazione di bolle d'aria.

Impiego	Rapporto	Quantità d'acqua	Confezione sufficiente per
Applicazione sul sottofondo	1 : 15	200 g: 3 l	15 - 20 m ²
		500 g: 7,5 l	40 - 50 m ²
Applicazione sulla carta da parati	1 : 20	200 g: 4 l	20 - 25 m ²
		500 g: 10 l	50 - 60 m ²

Indicazioni:

Osservare attentamente le istruzioni di lavorazione del fabbricante della carta da parati. Rimuovere subito i residui di colla eventualmente presenti sulla parte anteriore della carta da parati con un panno umido. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai + 5°C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua. Essendo privo di conservanti, l'impasto di colla va applicato entro breve tempo.

Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, a prova di bambino, al fresco, ma al riparo dal gelo.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
020502015	4007955205098	200 g
020504001	4007955205043	500 g

Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.