

Stucco rapido decotric

Stucco bianco, pronto all'uso e a rapida essiccazione per interni ed esterni

Ambito di applicazione:	<p>Lo <i>Stucco rapido decotric</i> è particolarmente indicato per la primerizzazione dei supporti in legno, metallo e poliestere per le successive verniciature; per ambienti interni ed esterni.</p> <p>Lo <i>Stucco rapido decotric</i> è particolarmente facile da applicare, ha un buon potere coprente e altamente riempitivo e si contraddistingue per l'ottima carteggiabilità.</p>
Dati tecnici:	<p>Base: resina sintetica, riempitivi, solventi, additivi</p> <p>Colore: bianco</p> <p>Densità: circa 1,80 g/cm³</p> <p>Tempi di essiccazione: per vernici acriliche e in resine sintetiche: 3-4 ore per vernici bicomponenti e alla nitrocellulosa: 24 ore per uno spessore massimo dello strato da bagnato di 1 mm, 20°C e 60% di umidità relativa dell'aria</p>
Trattamento preliminare delle superfici:	<p>La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere e grasso.</p> <p>I metalli devono essere pretrattati con un primer adeguato. Applicare una mano di fondo sul legno grezzo.</p>
Lavorazione/Applicazione:	<p>Applicare lo <i>Stucco rapido decotric</i> con una spatola o una spatola giapponese e lasciare asciugare. Dopo un adeguato tempo di essiccazione la superficie stuccata può essere carteggiata delicatamente con carta abrasiva a grana fine e preparata per le verniciature successive.</p> <p>I supporti stuccati su tutta la superficie possono essere sovraverniciati direttamente (senza pretrattamento).</p> <p>Una volta essiccato completamente, è possibile ripetere più volte l'applicazione di <i>Stucco rapido decotric</i>.</p> <p>Applicare ad una temperatura del supporto e ambiente compresa tra 15 e 30°C. Pulire gli attrezzi e utensili da lavoro subito dopo l'uso con il detergente per pennelli <i>Pulisci-pennelli decotric</i> o <i>soluwash S</i>.</p>
Indicazioni importanti:	<p>Direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE):</p> <p>L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.</p> <p>Conservare fuori della portata dei bambini. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature.</p> <p>Contiene 2-BUTANONE OSSIMA; SALI DI COBALTO(2+). Può causare reazioni allergiche.</p> <p>Codice prodotto GISBAU: M-GP02</p>
Stoccaggio:	Conservare al fresco! Conservare i recipienti ben chiusi!
N. articolo:	131
Formato contenitori:	Tubetto metallico da 200 g Barattolo da 400 g