

decoflex Riparazione del legno

Ambito di applicazione:

Il *decoflex Riparazione del legno* è un riempitivo privo di solventi per la riparazione delle superfici in legno danneggiate. Grazie all'elevato potere riempitivo e all'eccellente resistenza, il prodotto è particolarmente indicato per il riempimento di fori, punti vuoti e crepe. Applicabile anche su calcestruzzo e pietra. È ideale anche per la correzione dei punti di giunzione tra legno e intonaco negli edifici a graticcio.

Caratteristiche:

- senza solventi
- per interni ed esterni
- profondità di riempimento fino a 3 cm
- stabile quanto il legno
- indurisce in modo uniforme senza formazione di crateri o crepe

Dati tecnici:

Base: dispersione di resina sintetica, riempitivi speciali, acqua, additivi
 Densità: circa 1,8 g/cm³
 Valore pH: circa 7,5

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, solida, portante e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con la *Mano di fondo senza solventi decotric*. Eliminare le parti in legno degradate e applicare la mano di fondo, se necessario.

Applicazione:

Premere fermamente il *decoflex Riparazione del legno* nei fori da riparare e levigare a secco o umido con una spatola. Per ottenere un'aderenza ottimale si consiglia di preumidificare il sottofondo. Qualora debbano essere applicati strati molto sottili, è possibile aggiungere acqua fino ad un massimo del 5 %. Il prodotto indurisce in modo uniforme senza formazione di crateri o crepe. I fori fino a 3 cm possono essere riempiti con una sola applicazione. Riempire i fori più profondi con applicazioni ripetute del prodotto lasciando asciugare ciascuno strato prima di applicare quello successivo. Una volta perfettamente asciutti, i punti ritoccati possono essere all'occorrenza forati, segati e riverniciati.

Indicazioni:

Non è indicato per i materiali plastici. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Contiene prodotti biocidi (conservanti):
 Contiene: clorometilisotiazolinone/metilsotiazolinone (3:1). Può provocare una reazione allergica. Consulenza per allergie all'isotiazolinone al n. di telefono +49-(0)5547/7003-64.

Stoccaggio:

Conservare il recipiente ben chiuso, a prova di bambino, al fresco, ma al riparo dal gelo.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo fusti privi di residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
033501001	4007955335016	750 g

Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.