

## decocoll Colla a presa rapida

Colla bianca a indurimento rapido, priva di solventi, per tutti i tipi di legno e pannelli in materiale legnoso

<b>Ambito di applicazione:</b>	<i>decocoll Colla a presa rapida</i> è indicata per l'incollaggio di tutti i tipi di legno, materiale in legno e laminati comunemente in commercio. Particolarmente indicata per l'incollaggio di montaggio, di tasselli e perni, impiallacciati e pannelli, profili in legno, spigoli di impiallacciati e lavori di bricolage. <i>decocoll Colla a presa rapida</i> risulta trasparente una volta essiccata e le fughe rimangono elastiche e resistenti all'invecchiamento.	
<b>Dati tecnici:</b>	Base:	dispersione di polivinilacetato
	Densità:	circa 1,10 g/cm <sup>3</sup>
	Valore pH:	circa 3,5
	Viscosità:	circa 15.000 mPa.s
	Consumo:	150 - 200 g/m <sup>2</sup>
	CODICE GISBAU:	D 1
<b>Preparazione del materiale:</b>	Preparare con cura i supporti da incollare. Le superfici da incollare devono essere pulite e prive di grassi e polvere. L'umidità ideale del legno è 8 - 12%. Un livello maggiore di umidità allunga i tempi di presa.	
<b>Lavorazione/Applicazione:</b>	<p>Applicare <i>decocoll Colla a presa rapida</i> su entrambi i lati con un pennello o una spatola dentata. Applicare 150 - 200 g di prodotto per m<sup>2</sup>. Per il legno duro si raccomanda l'applicazione su entrambi i lati. Dopo un tempo di essiccazione quanto più breve possibile, premere le fughe ancora umide l'una contro l'altra. La forza di pressione consigliata è di circa 1 N/mm<sup>2</sup> e deve essere applicata per circa 15 minuti. Per i laminati la forza di pressione può essere aumentata fino a 3 N/mm<sup>2</sup> per 30 minuti. Per la posa di parquet prefinito o pavimenti in laminato applicare <i>decocoll Colla a presa rapida</i> a cordoli su entrambi i lati della linguetta, unire gli elementi e premere. Rimuovere immediatamente la colla in eccesso con un panno umido.</p> <p>Osservare in ogni caso le indicazioni d'incollaggio del produttore del rivestimento. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua.</p>	
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Conservare i recipienti ben chiusi.	
<b>N. articolo:</b>	078	
<b>Formato contenitori:</b>	Tubetto in PE	da 60 g
	Tubetto in PE	da 250 g
	Flacone in PE	da 500 g