



Mastice da vetraio professionale

Mastice di alta qualità per la realizzazione e riparazione di vetrate conforme a DIN 18545 A

Ambito di applicazione:	Il <i>Mastice da vetraio professionale</i> è a base di materie prime naturali ed è particolarmente indicato per la realizzazione e riparazione di vetrate per finestre con telai in legno, acciaio e calcestruzzo.	
Dati tecnici:	Base:	olio di lino, gesso naturale Rügen
	Densità:	circa 2,0 g/cm ³
	Colore:	beige
	Tempo di presa:	4-6 settimane
Trattamento preliminare delle superfici:	Il telaio della finestra deve essere pulito, asciutto e privo di grasso. Primerizzare le incassature. Per assicurare un'aderenza ottimale del mastice a base di olio di lino, lo strato di primerizzazione non deve tuttavia essere spesso al punto di chiudere i pori del legno.	
Lavorazione/Applicazione:	<p>Premere il <i>Mastice da vetraio professionale</i> nell'incassatura e lisciare la superficie con una spatola per mastice.</p> <p>Durante il tempo di asciugatura è assolutamente necessario evitare l'eventuale infiltrazione dell'acqua di trasudamento nel letto di mastice.</p> <p>Poiché il mastice necessita di ossigeno per far presa, le finestre doppie non devono essere assemblate subito dopo la vetratura.</p> <p>Una volta indurito, e comunque entro 4-6 settimane, il mastice deve essere verniciato con pitture elastiche resistenti alle intemperie. In caso di utilizzo di vernici acriliche, eseguire un'applicazione di prova.</p> <p>Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua.</p>	
Stoccaggio:	Conservare al fresco, all'asciutto ma al riparo dal gelo! Conservare i recipienti ben chiusi!	
Formato contenitori:	Cod. art. 059803000 Barattolo da 750 g	