

Nastro anti-crepe bianco

Campo di applicazione:

Il nastro anti-crepe è indicato per chiudere crepe su pareti e soffitti, riparare carta da parati ruvida strappata, coprire giunti, fori di chiodi e tasselli, nonché danni su pannelli in cartongesso e polistirolo. Senza stuccare. Immediatamente verniciabile e tappezzabile.

Caratteristiche:

- tessuto non tessuto speciale altamente elastico e autoadesivo
- extra sottile, quasi impercettibile
- per coprire piccole crepe e fori
- 10 m x 50 mm
- impedisce che la carta da parati si strappi nuovamente

Conservazione:

A circa 20-30 °C e con un'umidità relativa massima del 65%.

Cod. confezione	EAN	Dimensioni
009502000	4007954095010	10 m x 50 mm



Dati tecnici:

Supporto:	Tessuto non tessuto speciale, altamente elastico		
Adesivo:	Adesivo sintetico		
Rivestimento:	Carta antiadesiva		
Caratteristica	Norma	Unità*	Valore
Spessore del nastro	DIN 40 633	mm	0,12 ± 0,03
Resistenza alla rottura	DIN 53 455	N/cm	≥ 6
Allungamento a rottura in direzione longitudinale	DIN 53 455	%	≥ 10
Allungamento a rottura in direzione trasversale	DIN 53 455	%	≥ 60
Adesione all'acciaio	DIN 40 633	N/cm	≥ 2,0

Nota:

Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda informativa corrispondono alla nostra esperienza pratica e alle analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse possono rappresentare solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia delle proprietà. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, dalle indicazioni non può derivare alcun obbligo giuridico. Spetta all'utente verificare l'idoneità dei prodotti all'uso previsto nelle rispettive condizioni oggettive.