

decomur Stucco pronto all'uso per facciate

Campo di applicazione:

Il mastice pronto all'uso per facciate decomur è un mastice pronto all'uso per riparare e levigare superfici irregolari di pareti e soffitti in ambienti umidi (come cucine, bagni, garage) e facciate. È facile da levigare e indurisce senza formare crepe.

Caratteristiche:

- Pronto all'uso
- Adatto anche per ambienti umidi
- elevata resistenza
- bianco

Dati tecnici:

Materie prime: Dispersione plastica, componenti minerali, acqua, additivi
 Densità: circa 1,8 g/cm³
 Valore pH: 8 – 9

Supporto:

Applicabile su tutti i supporti minerali (come calcestruzzo, muratura, intonaco a base di gesso, calce e cemento), pitture a dispersione e per facciate e simili. Non adatto per lavori di stuccatura su vetro, plastica e metallo. Il supporto deve essere asciutto, solido, privo di polvere e grasso. Trattare i fondi molto assorbenti, sabbiosi e sfarinanti con decotric Tiefengrund LF. Riempire i fori profondi e le scheggiature con uno stucco a base di cemento (ad es. decomur Fassaden-Spachtel o decoplast Flächen- und Fliesenstuck).

Lavorazione:

applicare lo stucco con una spatola liscia fino a uno spessore massimo di 5 mm e lisciare. Se è necessaria un'applicazione più consistente, dopo l'asciugatura completa del primo strato è possibile applicarne un altro. Se necessario, dopo l'asciugatura completa è possibile levigare le superfici stuccate; in questo caso, prima di procedere con ulteriori lavorazioni, trattare la superficie con decotric Tiefen-grund LF per legare la polvere di levigatura.

Consumo:

circa 1,7 kg/m² con uno spessore di applicazione di 1 mm

Avvertenze:

Non adatto per lavori di stuccatura su vetro, plastica e metallo. Non utilizzare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Conservazione:

Conservare il contenitore ben chiuso, al riparo dalla portata dei bambini e in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo.

Smaltimento:

Riciclare solo i contenitori completamente vuoti. Einge- I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice EWC 08 04 10.

Codice articolo confezione	EAN	Dimensioni
034303001	4007955343134	4 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda informativa corrispondono alla nostra esperienza pratica e alle analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse possono rappresentare solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia delle proprietà. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, dalle indicazioni non può derivare alcun obbligo giuridico. Spetta all'utente verificare l'idoneità dei prodotti all'uso previsto nelle rispettive condizioni dell'oggetto.