

## decotric Vernice per ristrutturazioni rapide

### Campo di applicazione:

Isola nicotina, macchie d'acqua e fuliggine, nonché altri tipi di sporco critico su tutti i fondi minerali, carta da parati, pitture a dispersione, pannelli in cartongesso, legno e polistirolo®. Ottimo per superfici soggette a forte usura in ristoranti, scuole, vani scala ecc.

### Caratteristiche:

- 2 in 1 – vernice isolante e finitura
- Isola nicotina, macchie d'acqua e macchie di fuliggine
- Contiene solventi per una rapida asciugatura e un elevato effetto isolante
- Copertura ottimale
- rapporto di contrasto classe 1 con una resa di 6 m<sup>2</sup>/l
- Resistenza allo sfregamento a umido classe 1
- Adatto anche per il polistirolo
- Per interni

### Dati tecnici:

Materie prime: resina acrilica pura, riempitivi, biossido di titanio

, solventi e additivi

Densità: circa 1,2 g/cm<sup>3</sup>

### Trattamento preliminare del fondo:

Il fondo deve essere asciutto, solido e privo di agenti distaccanti (polvere ecc.). Rimuovere completamente intonaco friabile, residui di vernice mal aderenti e vecchie pitture a base di colla. Trattare i fondi molto assorbenti, sabbiosi e sfarinanti con decotric Tiefengrund LF.

### Lavorazione:

Applicare il prodotto non diluito con rullo resistente ai solventi, pennello o spruzzatore airless adeguato. Grazie all'elevato potere coprente, spesso è sufficiente una sola mano. In caso di sporco molto ostinato, si consiglia di applicare una seconda mano dopo che la prima è completamente asciutta.

### Consumo:

circa 150 - 180 ml/m<sup>2</sup> per mano a seconda delle caratteristiche del supporto

### Note:

La pittura per ristrutturazioni rapide decotric contiene solventi e non deve essere diluita con acqua. Non applicare a temperature inferiori a +8 °C. Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con il detergente per pennelli decotric o aka soluwash S.

Per i dati relativi alla sicurezza consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web [www.decotric.de](http://www.decotric.de) o all'indirizzo [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Conservazione:

Conservare i contenitori chiusi in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### Smaltimento:

Riciclare solo i contenitori completamente vuoti. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice EWC 08 01 11.

Codice articolo contenitore	EAN	Dimensioni	del
012603001	4007955126034	10 l	



### Nota:

Tutte le informazioni e i dati contenuti nel presente foglio informativo corrispondono alla nostra esperienza pratica e alle analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse possono rappresentare solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia delle proprietà. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, dalle indicazioni non può derivare alcun obbligo giuridico. Spetta all'utente verificare l'idoneità dei prodotti all'uso previsto nelle rispettive condizioni dell'oggetto.