

## decotric Colla per carta da parati in tessuto non tessuto GTV

### Campo di applicazione:

La colla per carta da parati in tessuto non tessuto decotric GTV è ideale per carte da parati in tessuto non tessuto lisce e goffrate, nonché per carta da parati in fibra grezza in tessuto non tessuto. La colla può essere applicata direttamente sulla parete con un rullo e il rivestimento murale può essere posato e incollato sul letto di colla senza schizzi e gocce. L'applicazione tradizionale della colla con un pennello sul retro della carta da parati è particolarmente consigliata per rivestimenti murali pesanti, come carta da parati tessile, tessuto in fibra di vetro, carta da parati goffrata, carta da parati in vinile e simili.

### Caratteristiche:

- non schizza e non gocciola
- istantaneo – pronto all'uso in 5 minuti
- con il rullo direttamente sulla parete
- elevata adesione iniziale e forza adesiva
- facilmente modificabile
- una volta asciutto diventa trasparente
- resistente alla calce e al cemento
- privo di conservanti

### Dati tecnici:

Materie prime: metilcellulosa, polvere di resina sintetica, etere di amido, rinforzante adesivo, additivi

Densità apparente: circa 470 kg/m<sup>3</sup>

### Trattamento preliminare del sottofondo:

Il fondo deve essere solido, asciutto, piano, uniformemente assorbente e privo di agenti distaccanti (polvere, grasso ecc.). Rimuovere vecchie carte da parati e vernici poco aderenti. Stuccare crepe, fori e irregolarità. Trattare i fondi fortemente assorbenti, sabbiosi e sfarinanti, nonché le superfici levigate con decotric Tiefengrund LF. Uniformare le differenze di tonalità del fondo con decotric Tapeten-grund bianco.

### Preparazione:

versare rapidamente il contenuto della confezione in acqua fredda pulita (vedi tabella) mescolando energicamente e continuare a mescolare per qualche istante. Dopo 5 minuti mescolare nuovamente energicamente.

### Lavorazione:

#### Tecnica di incollaggio a parete (applicazione sul fondo):

Poiché le carte da parati in tessuto non necessitano di tempo di ammorbidimento, possono essere applicate in modo semplice e veloce con la tecnica di incollaggio a parete. A tal fine, applicare la colla in modo uniforme sul fondo con un rullo a pelo corto su una larghezza di 1-2 strisce di carta da parati. Posizionare la striscia di carta da parati sul letto di colla fresco e premere in modo uniforme senza formare bolle.

#### Applicazione sulla carta da parati:

applicare la colla sulla carta da parati con un pennello e incollarla a giunti. Premere in modo uniforme e senza bolle.

Utilizzo	Preparazione	Acqua quantità	Confezione sufficiente per
applicazione su il fondo	1 : 15	7,5 l	40-50 m <sup>2</sup> 8-9 rotoli Euro
Applicazione sulla carta da parati	1 : 20	10 l	50-60 m <sup>2</sup> 10-12 rotoli da euro

Rotolo Euro: 10,05 m x 0,53 m

### Avvertenze:

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di lavorazione del produttore della carta da parati. Rimuovere immediatamente eventuali residui di colla dalla superficie della carta da parati con un panno umido. Non lavorare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Privo di conservanti, pertanto la colla preparata deve essere utilizzata rapidamente.

Per i dati relativi alla sicurezza consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web [www.decotric.de](http://www.decotric.de) o all'indirizzo [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Conservazione:

Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### Smaltimento:

I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Codice EWC EWC 08 04 14.

### Codice articolo EAN

020502001 4007955205029  
020504001 4007955205043

### Dimensioni confezione

200 g  
500 g



### Nota:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda informativa corrispondono alla nostra esperienza pratica e alle analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse possono rappresentare solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia delle proprietà. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, dalle indicazioni non può derivare alcun obbligo giuridico. Spetta all'utente verificare l'idoneità dei prodotti all'uso previsto nelle rispettive condizioni dell'oggetto.