

Intonaco MINERALE DECORATIVO – fine

Informazioni tecniche

Campo di applicazione:

Quarzo decorativo per rivestimenti strutturati in interni. Adatto a tutti i sottofondi minerali, cartongesso e pannelli per costruzioni a secco, nonché rivestimenti con vernici a dispersione.

Caratteristiche:

- struttura fine (0,5 mm)
- Pronto all'uso
- bianco coprente
- facile da applicare con rullo o pennello
- senza conservanti
- senza solventi, senza plastificanti
- permeabile al vapore acqueo

Dati tecnici:

| | |
|--|--|
| Materie prime: | Componenti minerali, silicato di potassio, dispersione acrilica, acqua, additivi |
| Colore: | bianco |
| Densità: | circa 1,7 g/cm ³ |
| Valore pH: | > 9 |
| GISCODE per materiali di rivestimento: | BSW40 |

Trattamento preliminare del sottofondo:

Il fondo deve essere solido, asciutto, resistente, pulito e privo di agenti distaccanti. Fondare i fondi fortemente assorbenti, sabbiosi e sfarinanti con il fondo proNatur. Riparare crepe, fori e irregolarità con lo stucco minerale leggero proNatur.

Lavorazione:

Mescolare bene prima dell'uso e applicare con pennello o rullo.

Colorazione:

per ottenere vernici colorate, l'intonaco minerale DEKOR può essere colorato con un massimo del 5% di concentrati coloranti universali (solo tipi LW-Oxyd) o con la vernice colorata proNatur.

Sovraverniciabilità:

L'intonaco Mineral-DEKOR è adatto come rivestimento decorativo finale, ma può anche essere ricoperto con le vernici proNatur (ad es. proNatur Innenweiß) a piacere.

Tempo di asciugatura:

In condizioni normali (20 °C, 65 % di umidità relativa, fondo moderatamente assorbente) il tempo di asciugatura è di circa 8-12 ore. In condizioni sfavorevoli (ad es. bassa temperatura o elevata umidità) il tempo di asciugatura può prolungarsi.

Consumo:

1 kg è sufficiente per circa 1,8 - 2,5 m² con una sola mano, a seconda delle caratteristiche del fondo. Determinare il consumo esatto effettuando una prova sull'oggetto.

Note:

Non utilizzare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Anche quando si utilizzano prodotti a basso contenuto di sostanze nocive, è necessario rispettare le consuete misure di sicurezza. Tenere fuori dalla portata dei bambini. A causa dell'elevato valore di pH, evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.pronatur-farbe.de

Valore limite UE di COV per questo prodotto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenuto di COV di questo prodotto max. 1 g/l.

Conservazione e smaltimento:

Conservare i contenitori ben chiusi e al fresco, ma al riparo dal gelo. Non versare il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Riciclare solo i contenitori completamente vuoti. I residui secchi possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere.

| Codice articolo | EAN | Dimensioni del contenitore |
|-----------------|---------------|----------------------------|
| 060502108 | 4016215107409 | 8 kg |
| 060503108 | 4016215107416 | 15 kg |



Nota:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda informativa corrispondono alla nostra esperienza pratica e alle prove di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse possono rappresentare solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia delle proprietà. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, dalle indicazioni non può derivare alcun obbligo giuridico. Spetta all'utente verificare l'idoneità dei prodotti all'uso previsto nelle rispettive condizioni dell'oggetto.